

ENTRETIEN

Des menuiseries



REFERENCE AUX DTU 33.1 ET 36.5


« L'entretien et la maintenance des menuiseries sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et son comportement.

L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale des produits ainsi que leur vieillissement naturel ».

L'entretien et la maintenance consistent à :

- Nettoyer périodiquement la menuiserie
- Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaires au bon fonctionnement
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.

QUELLE TECHNIQUE ?




Eponge non abrasive



Eau tiède avec détergent inerte



Rinçage à l'eau claire sans additif



Essuyage avec chiffon doux et absorbant

QUELLE FREQUENCE MINIMUM ?

- **1 fois / an** : milieu peu agressif - zone urbaine et rurale peu dense.
- **1 fois / semestre** : zone urbaine dense, industrielle ou marine, ainsi que les parties sur lesquelles il ne pleut jamais. Prévoir une fréquence plus rapprochée si l'ambiance comporte des agents agressifs.

	Atmosphère	Fréquence
Zone rurale	Peu agressif	1 fois / an
Centre urbain peu dense	Peu agressif	1 fois / an
Centre urbain dense	Agressive	1 fois / semestre
Littoral, zone industrielle	Très aggressive	1 fois / semestre

Ne jamais utiliser de produits agressifs comme certains détergents ménagers, lessives et solvants, de produits fortement basiques ou acides, ainsi que tout abrasif en général (éponge à poncer, papier-ponce, etc...).



ISOTEX